

## SCHLAUCHPRESSEN

### FINNPOWER CUTTING MACHINES – SERIAL PRODUCTION

FP20



120 / 120S



140 / 140S



145



MODEL	FP20	120	120S	140	140S	145
Pressbereich (mm)	10 - 61	10 - 87	10 - 87	10 - 124	10 - 124	10 - 124
Pressbereich (Inches)	0.39 - 2.67	0.39 - 3.42	0.39 - 3.42	0.39 - 4.88	0.39 - 4.88	0.39 - 4.88
Presskraft (kN)	1500	2800	2800	3200	3200	3500
Presskraft (t)	150	280	280	320	320	350
Pressung / Stunde	2300	2400	3000	2000	2500	2400
Max. Schlauchgröße (inch)	1½	2	2	2½ 4 8	2½ 4 8	2½ 4 8
Max. Öffnung (mm)	+68	+68	+68	+82	+82	+82
Hauptmatrize (D / L mm)	84 / 97	99 / 97	99 / 97	140 / 97	140 / 97	140 / 116
Hauptmatrize (D / L inch)	3.90 / 3.82	3.90 / 3.82	3.90 / 3.82	5.52 / 3.82	5.52 / 3.82	5.52 / 4.57
Kontrolle	UC	UC	UC	UC	UC	UC
Motor (kW)	3	5.5	7.5	5.5	7.5	7.5
Motor (HP)	4.0	7.5	10.0	7.5	10.0	10.0
QC tool	X	X	X	X	X	X
Fußpedal	O	O	O	O	O	O
Kontrolleinheit: integriert	—	X	X	X	X	X
Kontrolleinheit: C1	X	O	O	O	O	O
Kontrolleinheit: C2	—	O	O	O	O	O
Rücklaufsperre: mechanisch	O	O	O	O	O	O
Rücklaufsperre: elektrisch	X	X	X	X	X	X
Spiegel	O	X	X	X	X	X

X = standard | O = optional | — = nicht erhältlich

#### Wanker Hydraulik GmbH

Stublerfeld 11 | A-6123 Vomperbach

Mobil: +43(0)676 3822009 | Fax: +43(0)5242 63930

office@wanker-hydraulik.at

www.wanker-hydraulik.at

## SCHLAUCHPRESSEN

### FINNPOWER CUTTING MACHINES – GENERAL PRODUCTION

FP20



120 / 120S



140 / 140S



145



MODEL	FP20	120	120S	140	140S	145
UC1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UC2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UC3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zentralschmieranlage G3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tisch Seitlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geschwindigkeitsregler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ölkühler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fernsteuereinheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stützdorn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zähler	UC	UC	UC	UC	UC	UC
ASCII signal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Länge (mm)	559 / 713	1063 / 713	1063 / 713	1063 / 713	1063 / 713	1063 / 713
Breite (mm)	700 / 705	737 / 705	737 / 705	737 / 705	737 / 705	756 / 705
Höhe (mm)	1372 / 1059	1589 / 1059	1589 / 1059	1589 / 1059	1589 / 1059	1589 / 1059
Länge (inch)	22 / 28.1	41.9 / 28.1	41.9 / 28.1	41.9 / 28.1	41.9 / 28.1	41.9 / 28.1
Breite (inch)	27.6 / 27.8	29 / 27.8	29 / 27.8	29 / 27.8	29 / 27.8	29.8 / 27.8
Höhe (inch)	54 / 41.7	62.6 / 41.7	62.6 / 41.7	62.6 / 41.7	62.6 / 41.7	62.6 / 41.7
Gewicht (kg)	504 / 182	845 / 182	845 / 182	845 / 182	845 / 182	845 / 182

X = standard | O = optional | -- = nicht erhältlich

**Wanker Hydraulik GmbH**

Stublerfeld 11 | A-6123 Vomperbach

Mobil: +43(0)676 3822009 | Fax: +43(0)5242 63930

office@wanker-hydraulik.at

www.wanker-hydraulik.at